

PVX-1080T 仕 様 書

品 名 : 密閉型鉛蓄電池
形 式 : AGM方式 (グラスマツト吸着方式)
型 番 : PVX-1080T (SunXtender シリーズ)
定 格 :

公称電圧	1 2 V
定格容量 (2 4 時間率)	1 0 8 Ah
定格容量 (8 時間率)	9 7 Ah

寸 法	高 さ	2 2 8 mm
	長 さ	3 2 8 mm
	幅	1 7 2 mm
重 量		3 1 . 8 kg

特 性 :

完全シール式ディープサイクル型
初期充電電圧 (2 5 °C) 14.2~14.4V -22mV/°C
フロート充電電圧 (2 5 °C) 14.0V -22mV/°C
自己放電率 (2 5 °C) 1.0 %以下/月
放電深度/サイクル寿命 (2 5 °C)
20%/3700 回、30%/2500 回、40%/1800 回、
50%/1300 回、60%/1000 回、70%/ 800 回、
80%/ 600 回、

放電容量/温度 (2 4 時間率)
108%/40°C、100%/25°C、80%/0°C、65%/-15°C
動作周囲温度範囲 - 40°C~72°C

製 造 元

CONCORDE Battery Corporation (米国)

(輸入販売元)

東京都中央区銀座 1-14-9 銀座スワロービル 9F
株式会社 桐 生