

## PVX-2580L 仕 様 書

品 名 : 密閉型鉛蓄電池  
形 式 : AGM方式 (グラスマツト吸着方式)  
型 番 : PVX-2580L (SunXtender シリーズ)  
定 格 :

公称電圧	1 2 V
定格容量 (2 4 時間率)	2 5 8 Ah
定格容量 ( 8 時間率)	2 3 6 Ah

寸 法	高 さ	2 4 5 mm
	長 さ	5 2 7 mm
	幅	2 7 7 mm
重 量		7 5 . 0 kg

特 性 :

完全シール式ディープサイクル型  
初期充電電圧 (2 5 °C) 14.2~14.4V -22mV/°C  
フロート充電電圧 (2 5 °C) 14.0V -22mV/°C  
自己放電率 (2 5 °C) 1.0 %以下/月  
放電深度/サイクル寿命 (2 5 °C)  
20%/3700 回、30%/2500 回、40%/1800 回、  
50%/1300 回、60%/1000 回、70%/ 800 回、  
80%/ 600 回、

放電容量/温度 (2 4 時間率)  
108%/40°C、100%/25°C、80%/0°C、65%/-15°C  
動作周囲温度範囲 - 40°C~72°C

製 造 元

CONCORDE Battery Corporation (米国)

(輸入販売元)

東京都中央区銀座 1-14-9 銀座スワロービル 9F  
株式会社 桐 生