

PVX-340T 仕様書

品名： 密閉型鉛蓄電池
形式： AGM方式（グラスマツト吸着方式）
型番： PVX-340T（SunXtender シリーズ）
定格：

公称電圧	1 2 V
定格容量（2 4 時間率）	3 4 Ah
定格容量（ 8 時間率）	3 0 Ah
寸 法	
高 さ	1 7 5 mm
長 さ	1 9 6 mm
幅	1 3 2 mm
重 量	1 1 . 4 kg

特 性：

完全シール式ディープサイクル型	
初期充電電圧（2 5℃）	14.2~14.4V -22mV/℃
フロート充電電圧（2 5℃）	14.0V -22mV/℃
自己放電率（2 5℃）	1.0 %以下/月
放電深度/サイクル寿命（2 5℃）	
	20%/3700 回、30%/2500 回、40%/1800 回、 50%/1300 回、60%/1000 回、70%/ 800 回、 80%/ 600 回、
放電容量/温度（2 4 時間率）	
	108%/40℃、100%/25℃、80%/0℃、65%/-15℃
動作周囲温度範囲	- 40℃~72℃

製 造 元

CONCORDE Battery Corporation（米国）

（輸入販売元）

東京都中央区銀座 1-14-9 銀座スワロービル 9F
株式会社 桐 生