

## PVX-420T 仕様書

品名： 密閉型鉛蓄電池  
形式： AGM方式（グラスマツト吸着方式）  
型番： PVX-420T（SunXtender シリーズ）  
定格：

公称電圧	1 2 V	
定格容量（2 4 時間率）	4 2 Ah	
定格容量（ 8 時間率）	3 6 Ah	
寸 法	高 さ	2 0 4 mm
	長 さ	1 9 6 mm
	幅	1 3 2 mm
重 量		1 3 . 6 kg

特 性：

完全シール式ディープサイクル型  
初期充電電圧（2 5℃） 14.2～14.4V -22mV/℃  
フロート充電電圧（2 5℃） 14.0V -22mV/℃  
自己放電率（2 5℃） 1.0 %以下/月  
放電深度/サイクル寿命（2 5℃）  
20%/3700 回、30%/2500 回、40%/1800 回、  
50%/1300 回、60%/1000 回、70%/ 800 回、  
80%/ 600 回、  
放電容量/温度（2 4 時間率）  
108%/40℃、100%/25℃、80%/0℃、65%/-15℃  
動作周囲温度範囲 - 40℃～72℃

製 造 元

CONCORDE Battery Corporation（米国）

（輸入販売元）

東京都中央区銀座 1-14-9 銀座スワロービル 9F  
株式会社 桐 生