

仕 様 書

RD-1

品 名	リレードライバー
型 番	RD-1
機 能	リレー制御ロジックモジュール
システム電圧	DC12V ~ 48V
制御回路数	4ch
最大回路電流	750mA以下/1ch 当たり
精度 電圧 温度	2% ±50mV ± 2°C
最低稼働電圧	8V
最大稼働電圧	68V
自己消費電流	<20mA
コミュニケーションポート	RJ-11メーターバス接続ポート (コントローラーとリンク用) 9ピン RS-232シリアル接続ポート (プログラミング用)
保護回路	落雷、サージ保護 : 1500W/ch 短絡保護、逆接保護、過電流保護
稼働周囲温度範囲	-40°C ~ +45°C
蔵置温度範囲	-55°C ~ +85°C
湿 度	100% (NC)
サ イ ズ	163 × 81 × 33 mm
重 量	165g
DINレールアタッチメント	35mm 標準
外付リレー仕様	システム電圧値に合わせる (12/24/48VDC) リレー駆動電流 : 750mA/ch 以下
機能のプログラミング	MSView ソフトウェアを使用
主な制御機能	バッテリー電圧の検出、温度検出、遅延動作 バッテリー低電圧遮断/復帰 バッテリー低/高電圧アラーム バッテリー低電圧時の外部電源への切替/復帰 温度検出によるファンの起動/停止

製 造 元 : Morningstar Corporation, USA (モーニングスター社 米国)

輸入販売元 : 東京都中央区銀座 1-14-9 銀座スワロービル 9F 株式会社 桐 生