

仕 様 書

SSD-25

品 名		ソーラー充電コントローラー
型 番		SSD-25
制御機能		充電制御（2系統バッテリー同時充電）
システム電圧		12V
最大入力電圧		30V
最大入力電流		25A
最大バッテリー電圧		15.0V
バッテリー過電圧遮断/復帰		15.5V/14.0V
充電方式		PWM（パルス幅変調方式）4段階充電 バルク、PWM、フロート、均等化
充電電圧	密閉型	PWM 14.1V フロート 13.7V
	非密閉型	PWM 14.4V フロート 13.7V 均等化 14.6V
自己消費電流		本体 6-10mA リモートメーター 7.5mA
周囲温度範囲		-40°C ~ +60°C
温度補正		-30mV/°C
保護回路		短絡、逆接、夜間逆流、過入力電流、過熱、 バッテリー過電圧、サージ
付 属		リモートメーター（RM-1）
サ イ ズ		152 x 53 x 36 mm
取 付 穴		φ5.0mm x 4
重 量		270g

付属リモートメーター仕様（RM-1）

自己消費電力	6mA(バックライトOFF) 15mA(バックライトON)
最低動作電圧	8V
コネクタタイプ	RJ-11（6ピン）
付属ケーブル	10m 6Pコネクタ付
メーター外形サイズ	95.3 x 95.3 mm
フレームケース外形サイズ	114.3 x 114.3 x 34.54 mm
周囲動作温度範囲	-20°C ~ +60°C
メーター重量	135g

製 造 元 : Morningstar Corporation, USA (モーニングスター社 米国)
輸入販売元 : 東京都中央区銀座 1-14-9 銀座スワロービル 9F 株式会社 桐 生