

# 仕 様 書

## SI-1000

品 名	1000W サイン波インバーター
型 番	SI-1000
連続出力	1000W
最大出力	1100W/10分
サージ出力	≦2000W/0.1秒
定格入力電圧	DC12V
入力電圧範囲	DC11.0V ~ 16.0V
定格出力電圧	AC100V ± 5V
周 波 数	55Hz ± 2Hz
出力波形	正弦波
変換効率	≧80%
待機電流	≦1.5A
冷却方式	自動冷却ファン
動作温度範囲	-20度 ~ +40度
保管温度範囲	-30度 ~ +60度
保護回路	過負荷、回路短絡、入力低電圧 入力高電圧、過温度
高電圧遮断	DC16.5V±0.5V
高電圧復帰	DC15.0V±0.5V
低電圧遮断	DC10.0V±0.5V
低電圧復帰	DC11.7V±0.5V
リモートコントローラー	付属 (ON/OFF)
LEDディスプレイ表示	入力電圧 (VDC) 、出力電力 (KVA) 出力電圧 (VAC) 、トラブル表示
出力端子	AC出力コンセント×2、DC12Vソケット出力
DC12V入力端子サイズ	M8
サ イ ズ	約340×232×96mm
重 量	約4.5kg

製 造 元 : Digimax社 (台湾)

輸入販売元 : 東京都中央区銀座 1-14-9 銀座スワロービル 9F 株式会社 桐 生